

Produkta tehniskie rādītāji.

Nesalstošais siltumnesējs „DIXIS-65”

N	Rādītāji	Raksturojošie lielumi
1.	Ārējais izskats	Vienveidīgs, kustīgs šķidrums,rozā ar dzeltenīgo toni bez esošiem mehāniskiem piemaisījumiem
2.	Blīvums pie temperatūras 20°C, g/cm ³ , ne mazāk	1,080
3.	Vārīšanas temperatūra pie 760 mm.dzs.st.,°C, ne zemāk	112
4.	Kristalizācijas sākumtemperatūra °C, atšķaidot ar ūdeni 83:17 70:30 50:50	-40 -30 -20
5.	Saputošana.Putu apjoms pēc 5min, cm ³ , ne vairāk 5	iztur
6.	Šķidruma pH ūdeņraža rādītājs pie 20°C(atšķ. Ar ūdeni uz 44%)	iztur
7.	Korozijas iedarbība uz metāliem, masas plāksnes iedarbība, mg, ne vairāk Varš MI(TY 48-21-5003-80) Misiņš L6(TY 48-21-5005) Lode POS-35(TY 48-13-10-84) Alumīnija AK-66M2(OST 48-178-80) Čuguns SČ-25 gost 1412-85	7 7 10 15 8
8.	Gumijas uzpampa, % Gumijas standartparaugi 57-5006 Gumijas standartparaugi 57-7011	5 5
9.	Izturība pret cieto ūdeni	Sadalījumu un nosēdumu nav
10.	Sārtums , cm ³ , ne mazāk par	10