

Quality passport * Kvalitātes pase * Паспорт качества

MGE-46V

High quality petroleum based hydraulic oil with excellent corrosion and oxidation protection suitable for hydraulic or circulating systems.

Augstas kvalitātes hidrauliskā eļļa ar lieliskām pretkorozijas un pretoksidācijas īpašībām paredzēta izmantošanai hidrauliskās un cirkulāciju sistēmās.

Гидравлическое масло высокого качества с превосходными антикоррозионными и антиокислительными свойствами предназначено для использования в гидравлических и циркуляционных системах.

Approvals/Confirm. * Atbilstības * Допуски/соответствия

ISO VG-46

DIN 51524/2 HLP

Typical Data * Tipiskie dati * Типовые данные	Units * Vienības * Единицы	Method * Metode * Метод	Mauzer MGE-46V
Density at 15°C * Blīvums pie 15°C * Плотность при 15°C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,882
Viscosity at 100°C * Viskozitāte pie 100°C * Вязкость при 100°C	mm ² /s (cSt)	ASTM D 445	6,8
Viscosity at 100°C * Viskozitāte pie 100°C * Вязкость при 100°C	mm ² /s (cSt)	ASTM D 445	46
Viscosity index * Viskozitātes indekss * Индекс вязкости	(VI)	ASTM D 2270	98
Flash point COC * Uzliesmošanas temperatūra atv. tīglī * Температура вспышки в открытом тигле	°C	ASTM D 92	220
Pour point * Sasalšanas temperatūra * Температура застывания	°C	ASTM D 97	-26
Copper corrosion, 3h at 100°C * Korozija uz vara, 3st pie 100°C * Коррозия на меди, 3ч при 100°C		ASTM D 130	1 b