

GOODYEAR ATF II

Automatic Transmission Fluid

EN Automatic transmission fluid (ATF) suitable for automatic gearboxes of passenger car and commercial vehicle, some types of manual transmissions, power assisted steering gears in accordance with the unit manufacturer's instructions.

LT Automatinės transmisijos skystis (ATF), skirtas lengvojo automobilio ir komercinės paskirties transporto priemonės automatinėms pavarų dėžėms, kai kurių rūšių mechaninėms transmisijoms, vairo pavaroms su stiprintuvu pagal įrangos gamintojo instrukcijas.

LV Automātiskās transmisijas šķidrums (ATF) piemērots vieglo un komerctransporta automātiskajām pārnesumkārbām, dažiem manuālo pārnesumkārbu veidiem, stūres pastiprinātājiem saskaņā ar agregāta ražotāja norādījumiem.

EE Automaatkäigukasti õli (ATF), mis sobib sõiduautode ja tarbesõidukite automaatkäigukastidele, mõnda tüüpi manuaalkäigukastidele, roolivõimendiga käigukastidele seadmetootja juhiste kohaselt.

General Motors Dexron II D
Ford Mercon
MAN 339 V1/Z1/L2

Allison C4
MB 236.1
ZF TE-ML 04D,14A,17C

Caterpillar TO-2
MB 236.5/236.6/236.7
Voith H55.6335.XX (G607)

Typical data	Method	Value
Colour	Visually	RED
Density at 15°C, g/cm ³	ASTM D 1298	0,87
Viscosity at 100°C, mm ² /s (cSt)	ASTM D 445	7,2
Viscosity index (VI)	ASTM D 2270	165
Flash point COC, °C	ASTM D 92	210
Pour point, °C	ASTM D 97	- 45

The average values are given for information, values may vary within the official limits. Safety data sheet available on request.

Packing			
1L	4L	-	208L