

GOODYEAR ATF III

Automatic Transmission Fluid

EN High performance automatic transmission fluid (ATF) suitable for automatic transmissions, auxiliary drives, clutch, steering and hydraulic systems in accordance with the unit manufacturer's instructions.

LT Efektyvus automatinės transmisijos skystis (ATF), skirtas automatinėms transmisijoms, pagalbinėms pavaroms, sankabos, vairo stiprintuvo ir hidraulinėms sistemoms pagal įrangos gamintojo instrukcijas.

LV Augstas veiktspējas automātiskās transmisijas šķidrums (ATF) piemērots automātiskajām pārnesumkārbām, papildu piedziņām, sajūgam, stūres un hidrauliskajām sistēmām saskaņā ar agregāta ražotāja norādījumiem.

EE Suure jõudlusega automaatkäigukasti õli (ATF), mis sobib automaatkäigukastidele, abiajamitele, siduri-, rooli- ja hüdrosteemidele seadmetootja juhiste kohaselt.

General Motors Dexron III H/G/F/E
Ford Mercon
MAN 339 V1/Z1/L1
Volvo 97340/97341

Allison C4
MB 236.1/236.2
ZF TE-ML 04D,14A,17C
Ford ESP-M2C166H/138CJ

Caterpillar TO-2
MB 236.5/236.6/236.7
Voith H55.6335.XX (G607)
Allison TES 389

Typical data	Method	Value
Colour	Visually	RED
Density at 15°C, g/cm ³	ASTM D 1298	0,86
Viscosity at 100°C, mm ² /s (cSt)	ASTM D 445	7,4
Viscosity index (VI)	ASTM D 2270	180
Flash point COC, °C	ASTM D 92	215
Pour point, °C	ASTM D 97	- 47

The average values are given for information, values may vary within the official limits. Safety data sheet available on request.

Packing			
1L	4L	-	208L