



# GOODYEAR CHAIN SAW OIL

## Industrial Lubricant

**EN** Universal mineral oil based chain saw oil suitable for both fuel and electric driven saws, year-round usable even at cold winter temperatures. Selected additives guarantee an optimal lubrication of entire chain mechanism, excellent adhesion characteristics.

**LT** Universali, mineralinio aliejaus pagrindo grandininių pjūklų alyva, tinkama degalais ir elektra varomiems pjūklams, naudojama visus metus, net žemose žiemos temperatūrose. Pasirinkti priedai užtikrina optimalų visos grandinės mechanizmo sutepimą, puikias sukilimo savybes.

**LV** Universāla motorzāgū lēžu eļļa uz minerāleļļas bāzes piemērota gan ar degvielu, gan ar elektrību darbināmiem zāgiem, pielietojama visos gadalaikos, pat aukstā ziemas temperatūrā. Īpašas piedevas garantē optimālu lēdes mehānisma eļlošanu, lieliskas saķeres īpašības.

**EE** Universaalne mineraalölipõhine mootorsae ketiöli, mis sobib nii sisepõlemis- kui ka elektrimootoriga saagidele, aasta ringi kasutatav ka külmaidel talvetemperatuuridel. Valitud manused tagavad kogu ketimehhanismi optimaalse määrimise ja suurepärased nakkeomadused.

### ISO VG-100 ALL SEASONS VISCOSITY

| Typical data                    | Method      | Value |
|---------------------------------|-------------|-------|
| Density at 15C°, g/cm³          | ASTM D 1298 | 0,89  |
| Viscosity at 100°C, mm²/s (cSt) | ASTM D 445  | 11,0  |
| Viscosity index (VI)            | ASTM D 2270 | 94    |
| Flash point COC, °C             | ASTM D 92   | 220   |
| Pour point, °C                  | ASTM D 97   | - 24  |
| Colour                          | CNT         | ≤ 3,5 |

The average values are given for information, values may vary within the official limits. Safety data sheet available on request.

| Packing |    |   |      |
|---------|----|---|------|
| 1L      | 4L | - | 208L |