



# GOODYEAR GEARAX 85W-140

## Drive Axles Gear Oil

**EN** Multipurpose transmission oil suitable for high-loaded hypoid drive axels, as well for bevel and spur gears, steering gears and gearboxes of vehicles and working machines in accordance with the unit manufacturer's instructions. Provide high thermal stability, excellent corrosion protection.

**LT** Daugiafunkcė transmisinė alyva, tinkama didelės apkrovos hipoidinėms varomosioms ašims, taip pat kūginėms ir cilindrinėms pavaroms, vairo pavaroms ir transporto priemonių ir darbo mašinų pavarų dėžėms pagal įrangos gamintojo instrukcijas. Suteikia aukštą temperatūros stabilumą, tvirtą apsaugą nuo korozijos.

**LV** Daudzfunkcionāla transmisijas eļļa piemērota augstas slodzes hipoīda piedziņas asim, transportlīdzekļu un darba mašīnu koniskiem un cilindriskajiem zobraziem, stūres mehānismiem un pārnesumkārbām saskaņā ar agregāta ražotāja norādījumiem. Nodrošina augstu termisko stabilitāti, lielisku aizsardzību pret koroziju.

**EE** Universaalne transmissiooniõli, mis sobib suure koormusega hüpoīdeveotelgedele, samuti söidukite ja töömasinate koonus- ja hammasratastele, roolimehhanismidele ja käigukastidele seadmetootja juhiste kohaselt. Tagab suure termilise stabiilsuse ja suurepärase korrosionikaitse.

**SAE 85W-140  
ZF TE-ML 16D, 21A**

**API GL-5  
DAF**

**MIL-L-2105 C/D  
Volvo 97310**

Typical data	Method	Value
Density at 15°C, g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 1298	0,905
Viscosity at 100°C, mm <sup>2</sup> /s (cSt)	ASTM D 445	24,7
Viscosity index (VI)	ASTM D 2270	95
Flash point COC, °C	ASTM D 92	220
Pour point, °C	ASTM D 97	- 21

The average values are given for information, values may vary within the official limits. Safety data sheet available on request.

Packing			
-	4L	20L	208L