

GOODYEAR GOLD 10W-40

Passenger Car Motor Oil (PCMO)

EN Semi-synthetic high performance engine oil suitable for gasoline and diesel passenger car engines, including turbo charged ones in accordance with the vehicle manufacturer's instructions. High temperature stability ensures easy starting at low temperatures and effective engine protection at high temperatures.

LT Iš dalies sintetinė, efektyvi variklio alyva, tinkama benziniams ir dyzeliniams lengvųjų automobilių varikliams, įskaitant su turbokompresoriumi, pagal transporto priemonės gamintojo instrukcijas. Aukštos temperatūros stabilumas užtikrina lengvą užvedimą žemoje temperatūroje ir efektyvią variklio apsaugą aukštoje temperatūroje.

LV Pus-sintētiskā augstas veiktspējas motoreļļa piemērota benzīna un dīzeļa dzinējiem, ieskaitot dzinējus ar turbokompresoru saskaņā ar transportlīdzekļa ražotāja norādījumiem. Augsta temperatūras stabilitāte nodrošina vieglu iedarbināšanu zemās temperatūrās un efektīvu dzinēja aizsardzību augstās temperatūrās.

EE Poolsüntētiline ülisuure jõudlusega mootoriõli, mis sobib bensiini- ja diiselmootoriga sõiduautode mootoritele, sh turbomootoritele, sõidukitootja juhiste kohaselt. Ülihea temperatuuristabiilsus tagab lihtsa käivitamise madalatel temperatuuridel ja tõhusa mootori kaitse kõrgetel temperatuuridel.

SAE 10W-40
VW 501 01/505 00

ACEA A3/B4
MB 229.3

API SP
RN 0700/0710

Typical data	Method	Value
Density at 15°C, g/cm ³	ASTM D 1298	0,873
Viscosity at 100°C, mm ² /s (cSt)	ASTM D 445	14,5
Viscosity index (VI)	ASTM D 2270	155
Flash point COC, °C	ASTM D 92	225
Pour point, °C	ASTM D 97	- 35
T.B.N. (Total Base Number), mg KOH/g	ASTM D 2896	9,5

The average values are given for information, values may vary within the official limits. Safety data sheet available on request.

Packing			
1L	4L	5L	208L