

GOODYEAR MOTO 2T

2-Stroke Motor Oil

EN Two-stroke engine oil suitable for 2T engines of moto-vehicles and garden machinery. Synthetic technology and special additives guarantee optimal lubrication and engine cleanliness. Oil is self-mixing and can be used in blend ratios up to 1:50 and for separate lubrication systems.

LT Dvitaškių variklių alyva, skirta motorinių transporto priemonių ir sodininkystės mašinų varikliams. Sintetinė technologija ir specialūs priedai užtikrina optimalų sutepimą ir variklio švarumą. Alyvą reikia susimaišyti pačiam ir ji gali būti naudojama skirtingose mišinio santykiuose iki 1:50 ir skirtingoms sutepimo sistemoms.

LV Divtaktu motoreļļa piemērota moto-transportlīdzekļu un dārza tehnikas 2T dzinējiem. Sintētiskā tehnoloģija un īpašas piedevas garantē optimālu eļļošanu un dzinēja tīrību. Eļļa ir pašsajaucoša, to var izmantot maisījumā attiecībās līdz 1:50 un arī tiešās eļļošanas sistēmās.

EE Kahetaktilise mootori õli, mis sobib 2T-mootoritele mootorsõidukites ja aiamasinates. Sünteetiline tehnoloogia ning spetsiaalsed manused tagavad optimaalse määrimise ja mootori puhtuse. Õli on isesegunev ja seda saab kasutada segusuhetes kuni 1 : 50 ja eraldi määridesüsteemides.

API TC
ISO L-EGD/EGC

JASO FD/FC
TISI

Typical data	Method	Value
Density at 15°C, g/cm ³	ASTM D 1298	0,87
Viscosity at 100°C, mm ² /s (cSt)	ASTM D 445	9,5
Viscosity index (VI)	ASTM D 2270	125
Flash point PMCC, °C	ASTM D 93	120
Pour point, °C	ASTM D 97	- 35

The average values are given for information, values may vary within the official limits. Safety data sheet available on request.

Packing			
1L	4L	-	-