

GOODYEAR SYNBOX 75W-90

Multi Purpose Gear Oil

EN Synthetic multi-grade transmission oil suitable for manual gear boxes, differentials, hypoid and helioid transmission units of passenger car and commercial vehicle in accordance with the vehicle manufacturer's instructions. Provide outstanding thermal stability, excellent corrosion protection.

LT Sintetinė, daugiafunkcė transmisinė alyva, tinkama lengvojo automobilio ar komercinės paskirties transporto priemonės mechaninėms pavaru dėžėms, diferencialams, hipoidinėms ir sraigtinėms perdavimo sistemoms pagal transporto priemonės gamintojo instrukcijas. Suteikia išskirtinį temperatūros stabilumą, puikią apsaugą nuo korozijos.

LV Sintētiskā vissezonu transmisijas eļļa piemērota vieglo un komerciālo transportlīdzekļu manuālajām ātrumkārbām, diferenciāļiem, hipoīda un helikoīda transmisijas mezgliem saskaņā ar transportlīdzekļa ražotāja norādījumiem. Nodrošina izcilu termisko stabilitāti, lielisku aizsardzību pret koroziju.

EE Sünteetiline universaalne transmissiooniõli, mis sobib sõiduautode ja tarbesõidukite manuaalkäigukastide, diferentsiaalide, hüpoīd- ja helikoidülekandega käigukastidele sõidukitootja juhiste kohaselt. Tagab silmapaistva termilise stabiilsuse ja suurepärase korrosioonikaitse

SAE 75W-90
API MT-1
Volvo 97312

API GL-4/GL-5
SAE J 2360
ZF TE-ML

MAN 341 Z2,E3/342 M3
MIL-PRF-2105 D/E
02B/05A/12L/12N/16F/17B/19C/21A

Meritor 076-N
MB 235.8
Scania STO 1:0

Typical data	Method	Value
Density at 15°C, g/cm ³	ASTM D 1298	0,87
Viscosity at 100°C, mm ² /s (cSt)	ASTM D 445	15,9
Viscosity index (VI)	ASTM D 2270	157
Flash point COC, °C	ASTM D 92	205
Pour point, °C	ASTM D 97	- 44

The average values are given for information, values may vary within the official limits. Safety data sheet available on request.

Packing			
1L	4L	20L	208L