

GOODYEAR TRANBOX 80W-90

Multi Purpose Gear Oil

EN Multi purpose transmission oil suitable for manual gearboxes, differentials, hypoid and helicoid transmission units of passenger car and commercial vehicle in accordance with the manufacturer's instructions. Provide high thermal stability, excellent corrosion protection.

LT Daugiafunkcē transmisinē alyva, tinkama lengvojo automobīlio ar komercinēs paskirties transporto priemonēs mehāniskās pārvadības dēžēm, diferenciāļiem, hipoīdām un sraigtinām pārvadības sistēmām pagal transporto priemonēs gamintojo instrukcijas. Suteikia aukštos temperatūros stabilitāti, tvirtu apsargu no korozijas.

LV Daudzfunkcionāla transmisijas eļļa piemērota vieglo un komerciālo transportlīdzekļu manuālajām ātrumkārbām, diferenciāļiem, hipoīda un helikoida transmisijas mezgliem saskaņā ar transportlīdzekļa ražotāja norādījumiem. Nodrošina augstu termisko stabilitāti, lielisku aizsardzību pret koroziju.

EE Universaalne transmissiooniõli, mis sobib sõiduautode ja tarbesõidukite manuaalkäigukastide, diferentsiaalide, hüpoīd- ja helikoidülekandegas käigukastidele tootja juhiste kohaselt. Tagab suure termilise stabiilsuse ja suurepärase korrosioonikaitse.

SAE 80W-90
API MT-1
Volvo 97321

API GL-4/GL-5
SAE J 2360
ZF TE-ML

MAN 341 Z2,E2/342 M2
MIL-PRF-2105 D/E
02B/05A/12L/12M/16B/17H/19B/21A

Meritor 076-D
MB 235.0
Scania STO 1:0

Typical data	Method	Value
Density at 15°C, g/cm ³	ASTM D 1298	0,899
Viscosity at 100°C, mm ² /s (cSt)	ASTM D 445	15,0
Viscosity index (VI)	ASTM D 2270	95
Flash point COC, °C	ASTM D 92	220
Pour point, °C	ASTM D 97	- 27

The average values are given for information, values may vary within the official limits. Safety data sheet available on request.

Packing			
1L	4L	20L	208L