

GOODYEAR UTTO 10W-30

Universal Tractor Transmission Oil

EN Hydraulic-transmission fluid UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) suitable for manual transmissions, axle drives, hydraulic systems, as well as wet brakes and clutches of farm tractors, construction vehicles and agricultural machinery in accordance with the unit manufacturer's instructions.

LT Hidraulinės transmisijos skystis UTTO (universalus traktorių transmisijos alyva), tinkamas ūkinių traktorių, statybinių transporto priemonių ir žemės ūkio mašinų mechaninėms transmisijoms, varomosioms ašims, hidraulinėms sistemoms, taip pat šlapiems stabdžiams ir sankaboms pagal įrangos gamintojo instrukcijas.

LV Hidro-transmisijas šķidrums UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) piemērots traktorū, meža un celtniecības mašīnu un lauksaimniecības tehnikas manuālo transmisiju, asu piedziņas, hidraulisko sistēmu, kā arī slapju bremžu un sajūgu eļļošanai saskaņā ar agregāta ražotāja norādījumiem.

EE Universaalne traktori transmissiooniõli UTTO, mis sobib põllumajandustraktorite, ehitusmasinate ja põllumajandusmasinate manuaalkäigukastidele, veotelgedele, hüdraulikasüsteemidele, samuti märgpiduritele ja -siduritele seadmetootja juhiste kohaselt.

SAE 10W-30
ZF TE-ML 03E/05F/17E/21F
John Deere JDM J20C/J20D
Ford M2C 86 B/C, 134-D
Caterpillar TO-2
Kubota UDT

SAE 80W
API GL-4
Fendt Vario
Allison C-4
Volvo WB101
Landini

MF CMS M 11 35/41/43/45
Case MS 1206/1207/1209/1210/1230
New Holland FNHA 2-C-200.00/ 201.00
AGCO Powerfluid 821 XL
SAME – Deutz – Fahr
CNHA MAT 35 05/06/09/25/26

ISO VG 46÷68
ZF TE-ML 06K
CLAAS / Renault
AGCO Q-186 (White farm)
Komatsu (Wet Brake Axle)
HLP

Typical data	Method	Value
Density at 15°C, g/cm ³	ASTM D 1298	0,882
Viscosity at 100°C, mm ² /s (cSt)	ASTM D 445	9,5
Viscosity index (VI)	ASTM D 2270	150
Flash point COC, °C	ASTM D 92	220
Pour point, °C	ASTM D 97	- 35

The average values are given for information, values may vary within the official limits. Safety data sheet available on request.

Packing			
-	5L	20L	208L