

Produkta tehniskie rādītāji

Dzēsēšanas šķidrums „TOSOLS 40m”

N	Rādītāji	Metode	Raksturojošie lielumi
1.	Ārējais izskats	vizuāli	Vienveidīgs, kustīgs šķidrums, gaiši zaļā krāsā bez esošiem mehāniskiem piemaisījumiem
2.	Blīvums pie temperatūras 20°C, g/cm <sup>3</sup>	GOST 18995.1	1,065 min
3.	Vārīšanas temperatūra pie 760 mm.dzs.st., °C	ASTM D 1120	108 min
4.	Kristalizācijas temperatūra °C	ASTM D 1177	-37
5.	Saputošana. 5.1. Putu apjoms, ml 5.2. Putu stabilitāte, sek	ASTM D 1881	150 5 max
6.	Ūdeņraža jonu koncentrācijas spirta šķidrums, (pH), robežās	ASTM D 2896	7,5 - 11,0
7.	Sārmainības krājums, ml	ASTM D 1121	6 -10
8.	Korozijas iedarbība uz metāliem, plākšņu masas iedarbība, mg, ne vairak Varš Misiņš Lodmetāls Tērauds Alumīnijs Čuguns	ASTM D 1384	10 10 30 10 30 10

Produkts atbilst tehniskajiem noteikumiem LV UTN 40003214019-05-2008