



Технический паспорт

Magna ANTIFREEZE

Готовая к использованию автомобильная охлаждающая жидкость предназначена для заполнения всех видов современных систем охлаждения в соответствии с инструкциями производителя. Предохраняет систему охлаждения при температурах выше -36°C. Содержит этиленгликоль, деминерализованную воду, добавки.

Нормы

ASTM D 3306; SAE J 1034; BS 6580 (UK);
NATO S759; CUNA NC 956-16(I); Afnor R 15/601(F)

Допуски

VW/Audi/Seat/Skoda TL774C MB DBL 7700 VOLVO N260
Ford ESD M97B49A GM US 6277M MAN 324
BMW N 600 69.0 Chrysler MS 9176
OPEL GM QL 130100

Типовые данные	Единицы	Метод	Magna ANTIFREEZE
Цвет	-	-	зелёный
Плотность при 20°C	g/cm ³	ASTM D 1122	1,07
Температура кипения	°C	ASTM D 1120	>105
Температура застывания	°C	ASTM D 97	-36
Коррозия: Медь Латунь Припой Сталь Алюминий Чугун	mg	ASTM D 1384	10 10 30 10 30 10
Продукт (pH)	-	ASTM D 1287	7-9

Упаковка: 1L, 5L, 208L



Magna ANTIFREEZE продукт компании UNITED OILS OOO