

## Технический паспорт

### Magna ECOLIFE 5W30

Синтетическое высококачественное моторное масло предназначено для использования в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей нового поколения. Рекомендовано к использованию в дизельных двигателях оснащённых сажевым фильтром DPF, а так же в бензиновых двигателях с прямым впрыском топлива.

Допуски

**SAE 5W30**

**API SN/CF**

**ACEA A3/B4/C3**

**BMW Longlife-04**

**VW 504.00/507.00**

**MB MB 229.51**

Типовые данные	Единицы	Метод	Magna Ecolife
Плотность при 15°C	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 1298	0,850
Вязкость при 100°C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	ASTM D 445	11,6
Индекс вязкости	(VI)	ASTM D 2270	168
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ASTM D 92	225
Температура застывания	°C	ASTM D 97	-40,5
Коррозия на меди, 3ч при 100°C	-	ASTM D 130	1 a
T.B.N. (Щелочное число)	mg KOH/g	ASTM D 2896	6,2

Упаковка: 1L, 5L, 60L, 208L



Magna ECOLIFE продукт компании UNITED OILS OOO