



Технический паспорт

Magna Crystal TDI 5W40

Синтетическое моторное масло высшего качества с пониженным содержанием сульфатной золы, фосфора и серы (Mid SAPS). Специально разработано для современных двигателей группы VW оснащённых системой TDI с насос-форсункой. Обеспечивает лёгкий старт при низких температурах, снижает расход топлива, увеличивает срок службы двигателя. Рекомендуется к использованию в двигателях работающих на жидком или сжатом газе (LPG,CNG), так же может использоваться в бензиновых двигателях.

Допуски:

SAE 5W40

API SN/CF

MB p229.51

Renault 0700/0710

Porsche

VW 502.00/505.00/505.01

MB p229.31

ACEA C3-10

Dexos II

ACEA A3/B4-04

Ford WSS M2C-917A

BMW Longlife-04

Типовые данные	Единицы	Метод	Magna Crystal TDI
Плотность при 15°C	g/cm ³	ASTM D 1298	0,853
Вязкость при 100°C	mm ² /s (cSt)	ASTM D 445	14,2
Индекс вязкости	(VI)	ASTM D 2270	166
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ASTM D 92	220
Температура застывания	°C	ASTM D 97	-38
Коррозия на меди, 3ч при 100°C	-	ASTM D 130	1 a
Т.В.Н. (Щелочное число)	mg KOH/g	ASTM D 2896	7,3

Упаковка: 1L, 5L, 60L, 208L



Magna Crystal TDI продукт компании UNITED OILS OOO