

**Technical passport \* Tehniskā pase \* Технический паспорт**

## Magna C3 5W40

Synthetic high-quality lower SAPS (sulfated ash, phosphorus and sulfur) engine oil. Recommended for high performance gasoline and light duty diesel engines where advanced aftertreatment systems such as Diesel Particulate Filters (DPF) and Three Way Catalysts (TWC) are used. Also recommended for use in natural gas LPG/CNG powered vehicles. Provides excellent anti-wear protection, increases the DPF and TWC life. This motoroil is specially designed for engines of European origin.

Sintētiska augstvērtīga motoreļļa ar pazeminātu SAPS (sulfātu pelnu, fosfora un sēra) saturu. Rekomendēta izmantošanai augstāžīgos benzīna un dīzeļdzinējos, tai skaitā dzinējos kas ir aprīkoti ar atgāzu neitralizācijas sistēmām DPF un trīspakāpju katalizatoriem TWC. Tāpat rekomendēta izmantošanas dzinējos, kas strādā uz LPG/CNG šķidrās vai saspiestas gāzes. Nodrošina lielisku aizsardzību pret nodilumu, palielina DPF un TWC agregātu resursu. Šī motoreļļa speciāli izstrādāta Eiropas valstu izcelsmes dzinējiem.

Синтетическое высококачественное моторное масло с пониженным содержанием сульфатной золы, фосфора и серы (SAPS). Рекомендовано для использования в высокопроизводительных бензиновых и дизельных двигателях, оснащённых передовыми системами нейтрализации отработанных газов, такими как сажевый фильтр DPF и трёхступенчатый катализатор TWC. Так же рекомендуется к использованию в двигателях, работающих на жидком или сжатом газе LPG/CNG. Обеспечивает превосходную защиту от износа, увеличивает срок службы агрегатов DPF и TWC. Это моторное масло специально разработано для двигателей происхождения стран Европы.

**Audi-BMW-Ford-Opel-Seat-Fiat-Lancia-Saab-Volvo-MercedesBenz-Porsche  
Smart- Volkswagen-Skoda-Citroen-Peugeot-Renault-AlfaRomeo**

Specifications \* Specifikācijas \* Спецификации

**SAE 5W40      MB229.31      Renault RN0700/0710      Porsche A40**  
**ACEA C2/C3      VW 502.00/505.01      MB 226.5      GM Dexos 2TM**  
**API SN/CF      Ford WSS-M2C917A      BMW Longlife-04**

Typical Data * Tipiskie dati * Типовые данные	Units * Vienības * Единицы	Method * Metode * Метод	Magna C3 5W40
Density at 15°C * Blīvums pie 15°C * Плотность при 15°C	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 1298	0,85
Viscosity at 100°C * Viskozitāte pie 100°C * Вязкость при 100°C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	ASTM D 445	13,0
Viscosity index * Viskozitātes indekss * Индекс вязкости	(VI)	ASTM D 2270	175
Flash point COC * Uzliesmošanas temperatūra atv. tīglī * Температура вспышки в открытом тигле	°C	ASTM D 92	220
Pour point * Sasalšanas temperatūra * Температура застывания	°C	ASTM D 97	-38
T.B.N. (Total Base Number) * Sārma skaitlis * Щелочное число	mg KOH/g	ASTM D 2896	7,5

Packing \* Iepakojums \* Упаковка : 1L, 5L (metal only \* tikai metāls \* только металл)



Magna C3 5W40 is a product of the UNITED OILS LLC  
Magna C3 5W40 ir produkts no UNITED OILS SIA  
Magna C3 5W40 продукт компании UNITED OILS OOO